

UA-610T

Analizzatore semiautomatico per le urine

Analisi chimico fisica precisa e accurata

Prestazioni elevate

- Interfaccia touch capacitiva, funzioni chiare, processo semplificato
- Analisi in continuo fino a 600 campioni/ora, analisi rapida
- Avvisi audio di controllo della fase analitica, stampa termica silenziosa e ad alta velocità
- Portastrisce personalizzato, facile da pulire, igienico e pratico
- Raccolta automatica delle strisce usate: sistema semplice, sicuro ed ecologico

Risultati affidabili

- Analisi sincrona a multi lunghezze d'onda di 14 parametri chimici e fisici
- Sorgente luminosa LED bianca ad alta luminosità, stabile e duratura
- Correzione automatica delle interferenze per garantire la massima accuratezza

Performance eccellenti

- Supporta l'analisi continua
- Adatto alle diverse esigenze dei reparti, monitoraggio e promemoria automatici
- Archiviazione di 2000 test
- Ricerca flessibile dei campioni
- Interfaccia RS-232 per scambio e aggiornamento dei dati



DASITGROUP | DASIT

mindray

UA-610T

Analizzatore semiautomatico per le urine

Specifiche tecniche

Principio di rilevazione
Analisi fotometrica a luce LED

Parametri:
- Esterasi Leucocitaria (LEU)
- Nitriti (NIT)
- Urobilinogeno (URO)
- Proteine (PRO)
- pH (pH)
- Sangue (BLD)
- Peso specifico (SG)
- Chetoni (KET)
- Bilirubina (BIL)
- Glucosio (GLU)
- Vitamina C (VC)
- Albumina (mALB)
- Creatinina (CRE)
- Calcio (Ca)

Cadenza analitica
600 test/ora

Lingue disponibili
Italiano e Inglese

Modalità di refertazione
Micro stampa termica, display LCD, FlashROM, stampante esterna

Display
Schermo LCD touch
Risoluzione: 560 × 480
Dimensione: 12,48 cm (5,7")

Stampa
Carta termica (larghezza 57 mm, diametro rotolo < 50 mm)

Interfaccia di comunicazione
Porta seriale RS-232

Ambiente operativo
- Superficie orizzontale stabile
- Evitare luce solare diretta
- Lontano da fonti di interferenze elettromagnetiche
- Buona messa a terra, ambiente ventilato

Alimentazione
100–240V ~ (±10%)
50/60 Hz (±1 Hz)

Potenza nominale
45 VA

Dimensioni unità principale
390 × 330 × 210 mm

Peso
≤ 6 kg

Condizioni operative
Temperatura: 15°C – 32°C
Umidità relativa: 10% – 80%

DASIT/MINDRAY - UA-610T - 04/2020 - Copie:500 - Press Grafica

DASITGROUP | DASIT

Distributore per l'Italia: **DASIT S.P.A.**
Via R. Merendi 22
20007 Cornaredo (MI), Italia
Telefono +39 02 939911 - **www.dasit.it**

mindray
healthcare within reach
www.mindray.com